

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

1: 化学品及企业标识

- 1.1 产品识别
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **Bis(t-butylamino)silane, 97+% BTBAS**
- 商品编号:
- CAS 编号: 186598-40-3
- 1.2 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 1.3 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称: 苏州源展材料科技有限公司2
- 可获取更多资料的部门: 研发部
- 1.4 联系电话号码: 0512-6841-9026

2: 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的, 液体, 高度易燃液体和蒸气。接触水释放可自发燃着的易燃气体。引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。

- 2.1 GHS危险性类别
- 根据欧共体 (EC) 第1272/2008号条例分类。



火焰

Flam. Liq. 2 H225 高度易燃液体和蒸气
Water-react. 1 H260 接触水释放可自发燃着的易燃气体



腐蚀

Skin Corr. 1B H314 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤

- 2.2 标签因素
- 按Regulation(EC)No1272/2008(有关化学物质的分类、标记及包装的EU规定)标签标记
- 本化学物质根据欧盟化学物质分类、标记及包装相关CLP法规进行了分类及标记。
- 图示



GHS02 GHS05

- 名称 危险
- 标签上辨别危险的成份:
Bis(t-butylamino)silane
- 危险字句
H225 高度易燃液体和蒸气

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Bis(t-butylamino)silane, 97+% BTBAS

(在 1 页继续)

H260 接触水释放可自发燃着的易燃气体

H314 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤

· 警戒字句

P101 如需医嘱：请将产品容器或标签备放在手边。

P102 放在儿童伸手不及之处。

P103 使用前请读标签。

· 预防措施

P231+P232 在惰性气体中操作。防潮。

P235 保持低温。

· 事故响应

P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。

P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐型眼镜并可方便地取出，取出隐型眼镜。继续冲洗。

· 安全贮存

P422 储存于惰性气体中。

· 废弃处置

P501 按照本地 / 地区 / 国家 / 国际规例处理内含物 / 容器。

· 2.3 其他有害性

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3: 成分/组成信息

· 3.1 纯品

· CAS号 化学名, 通用名

186598-40-3 Bis(t-butylamino)silane

4: 急救措施

· 4.1 应急措施要领

· 总说明: 马上脱下染有该产品的衣服。

· 吸入: 万一病人不清醒时, 请让病人侧躺以便移动。

· 皮肤接触: 马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。

· 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟, 然后咨询医生。

· 食入: 喝大量的清水和提供新鲜的空气, 马上召唤医生。

· 4.2 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料。

· 4.3 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料。

5: 消防措施

· 5.1 灭火方法

· 灭火的方法和灭火剂:

使用沙粒, 切勿使用水。

使用二氧化碳 (CO₂)、沙粒、灭火粉末, 切勿使用水。

· 为了安全, 不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水

· 5.2 特别危险性 在加热期间或失火的情况下, 产生有毒气体。

· 5.3 特殊灭火方法

· 消防人员特殊的防护装备: 口腔呼吸保护装置。

CN

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Bis(t-butylamino)silane, 97+% BTBAS

(在 2 页继续)

6: 泄漏应急处理

- **6.1 保护措施**
 - 装上呼吸保护装置.
 - 带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
- **6.2 环境保护措施:** 避免渗入污水系统、深坑和地窖.
- **6.3 密封及净化方法和材料:**
 - 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
 - 使用中和剂.
 - 根据第 13 条条款弃置受污染物.
 - 确保有足够的通风装置.
 - 切勿用水或水溶清洁剂来冲清.
- **6.4 参照其他部分**
 - 有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
 - 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
 - 有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7: 操作处置与储存

- **7.1 储存**
 - 确保工作间有良好的通风/排气装置.
 - 小心打开及处理贮藏器.
 - 防止气溶胶的形成.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:**
 - 远离火源 - 切勿吸烟.
 - 防静电.
 - 提供呼吸保护装置.
- **7.2 混合危险性等安全储存条件**
 - **储存:** 保持低温.
 - **储存库和容器须要达到的要求:** 储存在阴凉的位置.
 - **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要.
 - **有关储存条件的更多资料:**
 - 将容器密封.
 - 储存密封的贮藏器内,并放在阴凉、干爽的位置.
 - **建议的储存温度:** 贮存温度不超过 -18 °C.
- **7.3 具体的最终用户** 无相关详细资料.

8: 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据;见第 7 项.
- **8.1 控制变数**
 - **在工作场需要监控的限值成分** 不要求.
 - **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- **8.2 遗漏控制**
 - **个人防护设备:**
 - **一般保护和卫生措施:**
 - 远离食品、饮料和饲料.
 - 立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.
 - 在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
 - 避免和眼睛及皮肤接触.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Bis(t-butylamino)silane, 97+% BTBAS

(在 3 页继续)

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下, 请使用呼吸过滤装置。 如果曾深入或较长时间接触, 请使用独立的呼吸保护装置。

· 手防护:



保护手套

手套的物料必须是不渗透性的, 且能抵抗该产品/物质/添加剂。

基于缺乏测试, 对于产品/制剂/化学混合物, 并不会提供手套材料的建议

选择手套材料时, 请注意材料的渗透时间, 渗透率和降解参数

· **手套材料** 选择合适的手套不单取决于材料, 亦取决于质量特征, 以及来自哪一间生产厂家

· **渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:



密封的护目镜

9: 理化特性

· 9.1 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

· 形状:	液体
· 颜色:	无色的
· 气味:	不突出的
· 嗅觉阈限	未决定.

· pH值: 未决定.

· 条件的更改

· 熔点:	未确定的
· 沸点/初沸点和沸程:	167 °C

· 闪点: 不适用的

· 可燃性(固体、气体): 未决定.

· 点火温度:

· 分解温度: 未决定.

· 自燃温度: 未决定.

· 爆炸的危险性: 未决定.

· 爆炸极限:

· 较低:	未决定.
· 较高:	未决定.

· 蒸气压: 未决定.

· 密度在 20 °C: 0.816 g/cm³

· 相对密度: 未决定.

· 蒸气密度: 未决定.

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Bis(t-butylamino)silane, 97+% BTBAS

(在 4 页继续)

- | | |
|---------------|------------|
| · 蒸发速率 | 未决定. |
| · 溶解性 | |
| 水: | 不能拌和的或难以拌和 |
| · n-辛醇/水分配系数: | 未决定. |
| · 黏性: | |
| 动态: | 未决定. |
| 运动学的: | 未决定. |
| 有机溶剂: | 0.0 % |
| · 9.2 其他信息 | 无相关详细资料。 |

10: 稳定性和反应性

- 10.1 反应性 无相关详细资料。
- 10.2 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 10.3 有害反应可能性 和水接触时释放可燃气体。
- 10.4 应避免的条件 无相关详细资料。
- 10.5 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 10.6 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

11: 毒理学信息

- 11.1 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤:
 - 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤
- 在眼睛上面:
 - 引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤
- 致敏作用:

12: 生态学信息

- 12.1 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 12.2 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 12.3 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 12.4 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 额外的生态学资料:
- 总括注解: 不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠。
- 12.5 PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 12.6 其他副作用 无相关详细资料。

CN

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Bis(t-butylamino)silane, 97+% BTBAS

(在 5 页继续)

13: 废弃处置

- 13.1 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14: 运输信息

· 14.1 联合国危险货物编号(UN号)	UN2924
· ADR, IMDG, IATA	
· 14.2 UN适当装船名	2924 FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
· ADR	FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
· IMDG	Flammable liquids, corrosive, n.o.s.
· IATA	
· 14.3 运输危险等级	
· ADR	
	
· 级别	3 可燃液体
· 标签	3+8
· IMDG	
	
· Class	3 可燃液体
· Label	3/8
· IATA	
	
· Class	3 可燃液体
· Label	3 (8)
· 14.4 包装组别	
· ADR, IMDG, IATA	II
· 14.5 危害环境:	
· 海运污染物质:	不是
· 14.6 用户特别预防措施	警告: 可燃液体
· EMS 号码:	F-E,S-C
· Stowage Category	B

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Bis(t-butylamino)silane, 97+% BTBAS

(在 6 页继续)

· Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
· 14.7 MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协约)附件书2及根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· 运输/额外的资料:	
· ADR	
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "标准规定":	UN 2924 FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., 3 (8), II

15: 法规信息

- 15.1 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 新化学物质环境管理办法

· 中国现有化学物质名录

没有列出物质.

- 15.2 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价